

Haapsalu Uksetehase AS  
Masti 8  
90401 Uuemõisa, Lääne mk.



**EN 14351-1:2006+A2:2016**

Aknad ja ukсед. Tootestandard, toodete omadused. Osa1:Aknad ja välisused



Tüüp	Soojusjuhtivus Uw/Ud	Vastupanu tuulekoormu	Ohuläbilaskv us	Veepidavus	Heliisolatsioon	DoP
	[ W/m <sup>2</sup> /K ]					
IV78 mitteavatav	0,89	C5	4	9A	Rw(C;Ctr)=32(-1;-6)	TD nr.001
IV78 avatav	0,94	C5	4	9A	Rw(C;Ctr)=32(-1;-6)	TD nr.001
IV92 mitteavatav	0,77	C5	4	E1050	Rw(C;Ctr)=33(-1;-7)	TD nr.002
IV92 avatav	0,82	C5	4	E1050	Rw(C;Ctr)=33(-1;-7)	TD nr.002
MACO Panorama	0,83	C3	4	4A	Rw(C;Ctr)=26(-1;-6)	TD nr.006
Patio-Life	0,94	C3	4	4A	Rw(C;Ctr)=26(-1;-6)	TD nr.006
Fassaadiaken MEK	0,69	npd	npd	npd	Rw(C;Ctr)=33(-1;-7)	TD nr.007
Fassaadiaken MEK-alu	0,71	npd	npd	npd	Rw(C;Ctr)=33(-1;-7)	TD nr.008
Terrassiuks IV78	0,9	C5	4	5A	Rw(C;Ctr)=32(-1;-6)	TD nr.009
Terrassiuks IV78 paaris	0,9	C3	4	4A	Rw(C;Ctr)=32(-1;-6)	TD nr.010
VU Diplomaat	0,81	C3	4	3A	Rw(C;Ctr)=27(-2;-1)	TD nr.004
VU Diplomaat 1PS	0,94	C3	4	3A	npd	TD nr.004
VU EI30/Rw40dB Ex	0,98	C3	4	3A	Rw(C;Ctr)=40(-1;-4)	TD nr.005

npd - toimivusomadus määramata