

Toimivusdeklaratsioon
TD nr. 005/CPR-2013-07-01

1. Toote tüüp: Puidust tule-, suitsu- ja helikindel väljapoole avanev pöörduks ilma klaasinguta
2. Tüübi kood: **EI130/Rw40dB Ex**
3. Toodete kasutusala: Tule-, suitsu- ja helikindlad välisüksed elu-, äri- ja haldushoonetes
4. Tootja: Haapsalu Uksetehase AS, Masti tee 8, Uuemõisa 90401, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti
5. Volitatud esindaja: .N/A.
6. Toimivuse püsivuse hindamise- ja tõendussüsteemid: 1 ja 3
7. Teavitatud asutused: Süsteem 1 raames on teostanud esmased tüübikatsetused ja tootele toimivuse püsivuse sertifikaadi välja andnud teavitatud sertifitseerimisasutus nr 1336, Inspecta Estonia OÜ. Süsteemi 1 ja 3 raames on esmased tüübikatsetused teostanud teavitatud labor nr 0809, Soome Riiklik Tehniline Uurimiskeskus (VTT).
8. Deklareeritud toimivus (Süsteem 1)


Toote põhiomadused	Toimivus	Harmoneeritud standard
Tulepüsivus EI1:	30	EN 16034:2014
Suitsupidavus	Sa/S200	
Vabastusvõime	npd	
Isesulgumine	npd	
Vabastusvõime kestvus	npd	
Isesulgumisvõime kestvus		
- tsükli katse	npd	
- vananemine (korrosioon)	npd	

- 8.1 Deklareeritud toimivus (Süsteem 3)

Toote põhiomadused	Toimivus	Harmoneeritud standard
Veepidavus	3A	EN 14351-1:2006 + A2:2016
Ohtlikud ained	npd	
Vastupanu tuulekoormusele	C3	
Ohutusseadmete kandevõime	npd	
Valgusava kõrgus	2005 mm	
Heliisolatsioon Rw	40 dB (-1;-4)	
Soojusjuhtivus Ud*	0,98 W/m ² K	
Õhu läbilaskvus	4	

*Hot-box EN ISO 12567-1 järgi

8. Punktides 1 ja 2 märgitud toote toimivus vastab punktis 8 deklareeritud väärtustele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.



Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Rene Serg, arendusdirektor
Uuemõisas, 08.12.2016