

Haapsalu Uksetehase tuletõketoodete piirangute maatriks

Ukse mudel		EI15 Rw37dB	EI30 Rw40dB	EI30 Rw39dB ITS XL	EI30 Rw43dB ITS	EI30 Rw40dB paarisüksed	EI30 puituks metall-lengis	EI30 puituks metall-lengis, paarisüksed	EI30 Rw40dB välisüks	EI30 puit-klaasvaheseinad
Klassifikatsioon	Tulepüsivus	EI15	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30
	Heliisolatsiooni indeks Rw [dB]*	37 dB	40 dB	39dB	43 dB	40 dB			40 dB	
	Suitsupidavus	Sa & S200	Sa & S200	Sa & S200	Sa & S200	Sa & S200	Sa & S200	Sa & S200	Sa & S200	Sa & S200
	Iseulgumisevõime			C5	C5	C5	C2	C4		Ei kohaldu
Mõõdud	Ukselehe paksus [mm]	40 mm	62 mm	62 mm	67 mm	62 mm	62 mm	62 mm	64 mm	
	Maksimaalne moodulmõõt [MxM]	M12 x 24	M10 x 24	M12 x 26	M12 x 24	M24 x 26	M12 x 24	M24 x 24	M10 x 21	Max kõrgus 3960 mm
	Maksimaalne pindala [m ²]	2,84 m ²	2,48 m ²	3 m ²	2,84 m ²	6,2 m ²	2,84 m ²	5,71 m ²	2,07 m ²	
	Valgusava M10 ukse 90° kraadise avanemise puhul [mm]	886	841	817	824	828	841	828	828	
	Leng [mm]	42 x 92 mm	42 x 92 mm	54 x 92 mm	54 x 92 mm	42 x 92 mm	42 x 107 mm	42 x 107 mm	54 x 105 mm	
Lävi	RST kattega	+	+	+	+	+	+	+		
	Tamm, kulutusliistuga	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Allalaskuv lävi	+	+	+	+	+			+	
Lisavarustus	Klaasing	Pyrodur 11 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm		Pyrostop 15 mm
	Peithinged		+	+	+	+				
	Lisalukk		+	+	+	+	+	+		
	Kolmepunktilukk			+						
	Peitsulgur		+	+	+					
	Kaabliüleviik	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Magnetkontakt	+	+	+	+	+	+	+	+	
	Postkast		+	+		+	+	+		
	Uksesilm		+	+	+	+	+	+	+	
Mehaaniline uksekell		+	+		+	+	+			

Ver. 05.10.2020

*) Laboritingimustes mõõdetud heliisolatsioon Rw standardmõõdus ühelehelisele umbuksele ilma lisatarvikuteta

Soovi korral saab kõiki ukseid tellida ka ainult helikindlatena.

Erilahenduste puhul pöörduge otse meie müügiesindajate poole.

 Täpsema informatsiooni saamiseks leiate tootesertifikaadid kodulehelt www.uksetehas.ee

Tootja säilitab õigused muudatusteks