

Haapsalu Uksetehase tuletõkketoodete piirangute maatriks

Ver. 25.10.2021



Ukse mudel		EI15 Rw37dB	EI30 Rw40dB	EI30 Rw39dB ITS XL	EI30 Rw43dB ITS	EI30 Rw40dB paarisuksed	EI30 puituks metall-lengis	EI30 puituks metall-lengis, paarisuksed	EI30 Rw40dB välisuks	EI30 puit-klaasvaheseinad	EI60 Rw37dB
Klassifikatsioon	Tulepüsivus	EI15	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI60
	Heliisolatsiooni indeks Rw [dB]*	37 dB	40 dB	39dB	43 dB	40 dB	37dB	37dB	40 dB		37 dB
	Suitsupidavus	Sa & S ₂₀₀	Sa & S ₂₀₀	Sa & S ₂₀₀	Sa & S ₂₀₀	Sa & S ₂₀₀					
	Izesulgumisvõime			C5	C5	C5	C2	C4		Ei kohaldu	
Mõõdud	Ukselehe paksus [mm]	40 mm	62 mm	62 mm	67 mm	62 mm	62 mm	62 mm	64 mm		66 mm
	Maksimaalne moodulmõõt [MxM]	M12 x 24	M10 x 24	M12 x 26	M12 x 24	M24 x 26	M12 x 24	M24 x 24	M10 x 21	Max kõrgus 3960 mm	M10 x 21
	Maksimaalne pindala [m ²]	2,84 m ²	2,48 m ²	3 m ²	2,84 m ²	6,2 m ²	2,84 m ²	5,71 m ²	2,07 m ²		2,13 m ²
	Valgusava M10 ukse 90° kraadise avanemise puhul [mm]	886	841	817	824	828	841	828	828		834
	Leng [mm]	42 x 92 mm	42 x 92 mm	54 x 92 mm	54 x 92 mm	42 x 92 mm	42 x 107 mm	42 x 107 mm	54 x 105 mm		45 x 92 mm
Lävi	RST kattega	+	+	+	+	+	+	+			
	Tamm, kulutusliistuga	+	+	+	+	+	+	+	+		Ilma kulutusliistuta
	Allalaskuvlävi	+	+	+	+	+			+		
Lisavarustus	Klaasing	Pyrodur 11 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm		Pyrostop 15 mm	
	Peithinged		+	+	+	+					
	Lisalukk		+	+	+	+	+	+			
	Kolmepunktilukk			+							
	Peitsulgur		+	+	+						
	Kaabliüleviik	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Magnetkontakt	+	+	+	+	+	+	+	+		
	Postkast		+	+		+	+	+			
	Uksesilm		+	+	+	+	+	+	+		+
	Mehaaniline uksekell		+	+		+	+	+			

*) Laboritingimustes mõõdetud helisolatsioon Rw standardmõõdus ühelehelisele umbuksele ilma lisatarvikuteta

Soovi korral saab kõiki uksi tellida ka ainult helikindlatena.

Erilahenduste puhul võorduge otse meie müügiesindajate poole.

Täpsema informatsiooni saamiseks leiate tootesertifikaadid kodulehelt www.uksetehas.ee

Tootja säilitab õigused muudatusteks