

Ukse mudel		EI15 Rw37dB	EI30 Rw40dB	EI30 Rw39dB ITS XL	EI30 Rw43dB ITS	EI30 Rw40dB paarisuksed	EI30 Rw40dB välisüks	EI30 puit-klaasvaheseinad	EI60 Rw37dB
Klassifikatsioon	Tulepüsisvus	EI15	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI30	EI60
	Heliisolatsiooni indeks Rw [dB]*	37 dB	40 dB	39 dB	43 dB	40 dB	40 dB		37 dB
	Suitsupidavus	Sa4 & S200	Sa4 & S200	Sa4 & S200	Sa4 & S200	Sa4 & S200	Sa & S200	Sa & S200	Sa & S200
	Isolesugumismõime			C5	C5	C5		Ei kohaldu	C5
Mõõdud	Ukselehe paksus [mm]	40 mm	62 mm	62 mm	67 mm	62 mm	64 mm		66 mm
	Maksimaalne moodulmõõt [MxM]	M12 x 24	M10 x 24	M12 x 26	M12 x 24	M24 x 26	M10 x 21	Max kõrgus 3552 mm	M10 x 21
	Maksimaalne pindala [m ²]	2,84 m ²	2,48 m ²	3 m ²	2,84 m ²	6,2 m ²	2,07 m ²		2,13 m ²
	Valgusava M10 ukse 90° kraadise avanemise puhul [mm]	886	841	817	824	828	828		834
	Leng [mm]	42 x 92 mm	42 x 92 mm	54 x 92 mm	54 x 92 mm	42 x 92 mm	54 x 105 mm	50 x 92 mm	45 x 92 mm
Lävi	RST kattega	+	+	+	+	+			
	Tamm, kulutusliistuga	+	+	+	+	+	+		Ilma kulutusliistuta
	Allalaskuvlävi	+	+	+	+	+			
Lisavarustus	Klaasing	Pyrodur 11 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm	Pyrostop 15 mm		Pyrostop 15 mm	
	Peithinged		+	+	+	+			
	Lisalukk		+	+	+	+			
	Kolmepunktilukk			+					
	Peitsulgur		+	+	+				
	Kaabliüleviik	+	+	+	+	+	+		
	Magnetkontakt	+	+	+	+	+	+		
	Postkast		+	+	+	+			
	Uksesilm		+	+	+	+	+		+
	Mehaaniline uksekell		+	+		+			

*) Laboritingimustes mõõdetud heliisolatsioon Rw standardmõõdus ühelehelisele umbuksle ilma lisatarvikuteta

Soovi korral saab kõiki ukse tellida ka ainult helikindlatena.

Erilahenduste puhul pöörduge otse meie müügiesindajate poole.

Täpsema informatsiooni saamiseks leiate tootesertifikaadid kodulehelt www.uksetehas.ee

Tootja säilitab õigused muudatusteks